

SERIE CKG

EQUIPOS DE PRESIÓN PARA GASÓLEO

Equipos de presión simples y dobles para gas-oil, montados con las bombas de la serie CK (anillo líquido).
Motor IP-44 (bajo demanda motor IP55)

Se suministran en tres versiones:

Equipo simple formado por:

Bomba serie CK, monofásica a 230 V

Racor 5 vías

Manómetro 0-10 bars

Presostato

Vaso de expansión de 5 l para hidrocarburos.

MODELO	Bomba	CV	Caudal l/m		Presión mts	
			máx.	min.	máx.	min.
CKM 50G	CKM 50	0,5	40	5	31	5
CKM 80G	CKM 80	0,85	50	5	46	10



Equipo simple sobre **bancada**, formado por:

Bomba serie CK, monofásica a 230 V

Racor 5 vías, manómetro 0-10 bars, presostato y presostato de seguridad, filtro y válvula de retención vaso de expansión de 5 l para hidrocarburos e interruptor manual o automático.

Todo montado sobre bancada.

MODELO	Bomba	CV	Caudal l/m		Presión mts	
			máx.	min.	máx.	min.
CKM 50GB	CKM 50	0,5	40	5	31	5
CKM 80GB	CKM 80	0,85	50	5	46	10



Equipo **doble sobre bancada**, formado por:

Bombas serie CK, monofásica a 230 V, colector de impulsión, presostatos y presostato de seguridad, armario de maniobra, manómetro 0-10 bars.

Todo montado sobre bancada.

MODELO	Bomba	CV	Caudal l/m		Presión mts	
			máx.	min.	máx.	min.
CKM 50GB/2	CKM 50	0,5	40	5	31	5
CKM 80GB/2	CKM 80	0,85	50	5	46	10